


Üzemeltetési utasítás

a készülék üzemeltetője számára

VIESSMANN




VITOSOL




Vitosol 200-F, 5 DI



Vitosol 200-F/300-F, SV



Vitosol 200-T



Vitosol 300-T

Az Ön biztonsága érdekében



Kérjük, hogy az emberi életet fenyegető veszélyek, a balesetek és az anyagi károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonságtechnikai utasításokat.

A biztonságtechnikai utasítások magyarázata



Veszély

Ez a jel személyi sérülések veszélyére figyelmeztet.



Figyelem

Ez a jel anyagi és környezeti károk veszélyére figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az üzemeltetési utasítás a berendezés üzemeltetője számára készült.



Veszély

A berendezésen szakszerűtlenül végrehajtott munkák életveszélyes balesetekhez vezethetnek.

Elektromos szerelést csak elektromos szakember végezhet.

Teendők tűz esetén



Veszély

Tűz esetén égés és robbanás veszélye áll fenn.

- Kapcsolja le a berendezést.
- Az ABC tűzbiztonsági osztálynak megfelelő, bevizsgált tűzoltó készüléket használjon.

Kiegészítő komponensek, pótló- és kopó alkatrészek



Figyelem

A berendezést károsíthatják vagy működését negatívan befolyásolhatják mindazok a komponensek, amelyeknek bevizsgálása nem a berendezéssel együtt történt.

A komponensek felszerelését, ill. cseréjét kizárólag szakcég végezheti.

Első és ismételt üzembe helyezés

Az első üzembe helyezést a berendezés gyártójának vagy egy általa megbízott szakértőnek kell elvégeznie.

Vegye figyelembe a csatlakoztatott komponensek üzemeltetési utasításait is.

A berendezésben hideg állapotban 1,0 bar töltőnyomásnak + 0,1x statikus magasságnak, a tágulási tartályban pedig 0,7 bar előnyomásnak + 0,1x statikus magasságnak kell lennie.



Figyelem

A berendezés és a hőhordozó közeg károsodásának elkerülése érdekében légtelenítés után le kell zárni a légtelenítőket. Ezáltal megakadályozható a gőz kiszivárgása és az oxigén behatolása.



Figyelem

Túl magas hőmérséklet károsíthatja a napenergiával működő rendszert. A napenergiával működő rendszert ezért ne kapcsolja ki nyáron, pl. távollét idejére.

Biztosítás

Biztosítás

A Viessmann napkollektorok ütőszilárdságát, többek között jégverés ellen, a DIN EN 12975-2 szerint ellenőrizték.

Ennek ellenére ajánlatos bevonni az épület biztosításába a kollektorokat is, szokatlanul erős természeti csapások esetén fellépő károk biztosítása érdekében. Az ilyen károkra anyagi garanciánk nem terjed ki.

Ápolás, ellenőrzés és karbantartás



A tisztítási és karbantartási munkálatokhoz vegye figyelembe a mellékelt szervizre vonatkozó utasítást.

- Rendszeresen ellenőrizze a nyomásmérőt.
- A napenergiával működő rendszerben fellépő tömítetlen vezetékeket és tömítetlenségeket javíttassa meg.
- Fél évente ellenőrizze az üzemi nyomást, a keringető szivattyúk zajtalan működését, az előremenő és visszatérő vízhőmérsékletet és a kapcsolási funkciókat.

- Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként hajtsa végre a hőhordozó közeg ellenőrzését (fagyvédelem és pH-érték).



szervizre vonatkozó utasítás

- Távolítsa el a kollektorokról a szennyeződést és a havat (50 cm-nél vastagabb hótakaró esetén). A szennyeződés növekedésével csökken a napenergiával működő berendezés hatásfoka.
- Végeztessen rendszeresen karbantartó munkálatokat a napenergiával működő rendszeren, ezzel biztosítja a fűtőüzem zavarmentes, energiatakarékos és környezetkímélő működését. Ezért javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerződést egy szervizre jogosult szakcéggel.

Üzemzavarok

Üzemzavarok

Vegye figyelembe a csatlakoztatott komponensek üzemeltetési utasításait.

Amennyiben nincs lehetőség az üzemzavar elhárítására, értesítse fűtési szakcégét.

Eltávolítás

Ha a Viessmann gyártmányú napkollektorok napenergia hasznosítására már nem felelnek meg, akkor ezeket visszavesszük és alkalmassá tesszük az újrafelhasználásra.

Az Ön kapcsolattartója

A fűtőkészüléken végzendő karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon fűtési szakcégéhez. További információkat a www.viessmann.hu internetcím alatt találhat.

Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3.
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu

5596 554 HU Műszaki változtatások jogát fenntartjuk!



Környezetbarát,
klómentesen fehérített papírra nyomtatva